# 889/4/1 F Porte-embouts à roue libre Rapidaptor pour tournevis dynamométriques avec manche "revolver", 1/4" x 64 mm Les porte-embouts Rapidaptor









**EAN:** 4013288217585 **Dimension:** 64x17x17 mm

 Numéro de pièce:
 05052501001
 Poids:
 62 g

 Numéro d'article:
 889/4/1 F
 Pays d'origine:
 CZ

Numéro de tarif 82054000

douanier:

- Plus besoin de désengager et repositionner l'outil lors du vissage à droite avec les tournevis dynamométriques Wera avec manche "revolver"
- Pour travailler rapidement et sans se fatiguer grâce au mécanisme précis de roue libre
- Conception sans entretien avec des paliers particulièrement minces et robustes d"un fabricant de paliers à roue libre de premier plan
- Couple de serrage transmissible maximal 10,0 Nm
- Admission d"embout avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts, compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et les séries Wera 1 et 4

La fonction de roue libre permet un mouvement de reprise particulièrement rapide sans désengagement lors du serrage à droite. À utiliser notamment avec les tournevis dynamométriques Wera avec manche "pistolet" pour travailler plus rapidement et plus confortablement. La technologie Rapidaptor permet l'insertion des embouts même sans actionner la douille. Un mouvement de coulisse vers l'avant suffit à retirer l'embout. Le changement est ultrarapide, même avec une seule main.

# 889/4/1 F Porte-embouts à roue libre Rapidaptor pour tournevis dynamométriques avec manche "revolver", 1/4" x 64 mm Les porte-embouts Rapidaptor



#### La fonction de roue libre



La fonction de roue libre permet un mouvement de reprise particulièrement rapide sans désengagement lors du serrage à droite.

### Pour les outils avec manche « revolver »



À utiliser notamment avec les tournevis dynamométriques Wera avec manche "revolver" pour travailler plus rapidement et plus confortablement.

# Magnétique



Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts

#### Chuck-all

droite.



La fonction de roue libre permet

désengagement lors du serrage à

de

rapide

reprise

sans

mouvement

particulièrement

Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts ¼" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

# Single-hand



Toutes le fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s''exécutent d''une seule main. C''est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

# Rapid-in et self-lock



L"embout s"insère dans le logement sans actionner la douille. L"embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

# Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

# Autres variantes de cette famille de produits:

		<b>□</b> ^	<b>□</b> *	0	$\varnothing$
	inch	mm	inch	inch	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64	1/4"	16,5

Lien https://products.wera.de/fr/outils\_de\_vissage\_pour\_machines\_supports\_adaptateurs\_et\_elements\_de\_liaison\_les\_porte-embouts\_rapidaptor\_889\_4\_1\_f.html