Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 pièces

Embouts pour vis Pozidriv

EAN:	4013288187970	**Dimension:**	75x68x20 mm
Numéro de pièce:	05057761001	**Poids:**	116 g
Numéro d'article:	Bit-Box 20 BTZ PZ	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Extra-rigides, pour un usage universel
- Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Utilisation : convenant pour vis Pozidriv
Emmanchement : hexagonal 1/4", convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3
Réalisation : BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigide, usage universel. Banderole de couleur noir (= profil Pozidriv) avec marquage de la taille pour trouver facilement le bon outil.

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_pozidriv_bit-box_20_btz_pz.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 pièces

Embouts pour vis Pozidriv

Contenu du jeu:

855/1 BTZ PZ
05056722001 20 x PZ 2 x 25 mm

Les embouts BTZ

Bit-Box



Le fermoir coulissant permet une distribution et un rangement simple des embouts. Le verso transparent permet de contrôler astucieusement la quantité restante.

Embouts BiTorsion

Les pics de contraintes survenant lors du vissage mécanique entraînent souvent une usure précoce de l"embout ou la destruction de la vis. Minimiser ces pics de contrainte permet d"accroître la productivité et la sécurité du vissage. Le système BiTorsion Wera prévient l"usure précoce. La durée de vie de l"outil est rallongée et la productivité accrue de façon significative lors du vissage mécanique.

Fonctionnement du système BiTorsion

Le fonctionnement du système BiTorsion est basé sur la combinaison de deux éléments amortissant qui absorbent les chocs. Les embouts, tout comme les porte-embouts, présentent une zone de torsion jouant le rôle d"amortisseur qui évacue hors de la pointe d"attaque l"énergie cinétique survenant lors des pics de contrainte.

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_pozidriv_bit-box_20_btz_pz.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion phase 1



Le ressort de torsion intégré dans le porte-embouts BiTorsion permet d"amortir les pics de contrainte mineurs (phase 1). Un mécanisme d"appoint permet d"éviter efficacement toute surcharge de ce ressort.

BiTorsion phase 2

Les pics de contrainte majeurs sont minimisés par l"effet de torsion du corps de l"embout (phase 2). Cet effet est obtenu grâce à un traitement thermique ciblé à l"issue de la trempe de l"embout. Il permet de réduire la dureté du corps par rapport à celle de la pointe d"attaque.

Durée de vie supérieure



Le fonctionnement du système BiTorsion est basé sur la combinaison de deux éléments amortissant qui absorbent les chocs. Les embouts, tout comme les porte-embouts, présentent une zone de torsion jouant le rôle d"amortisseur qui évacue hors de la pointe d"attaque l"énergie cinétique survenant lors des pics de contrainte.

BiTorsion empêche l'usure précoce

Ajustées de manière optimale, les courbes caractéristiques des zones de torsion de l"embout et du porte-embouts permettent un relâchement graduel en cas de contrainte. Le système en deux phases empêche l"usure précoce. La haute longévité de l"outil est par ailleurs garantie par la dureté des embouts, calibrée en fonction de l"application respective.

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_pozidriv_bit-box_20_btz_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTZ PZ
05057761001 - 4013288187970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de