8001 A Zyklop Mini 1 Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4", 2 pièces

Zyklop Mini 1









EAN: 4013288144638 **Dimension:** 180x60x16 mm

Numéro de pièce:05073230001Poids:126 gNuméro d'article:8001 A SBPays d'origine:TW

Numéro de tarif 82041100

douanier:



- Réalisation en acier 100 % forgé
- Couples de plus de 65 Nm
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Idéal en situation de vissage confinée

Le cliquet à embouts Wera. Maniement des plus aisés, même d'une seule main, en situation de vissage confinée. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. La molette permet un vissage rapide dans les espaces exigus où le "cliquetage" ne peut s'envisager. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques. Pour l'admission d'embouts et de douilles à emmanchement 1/4".









Zyklop Mini 1



Contenu du jeu:



8001 A

1 x 1/4" x 87 mm



870/105136000001¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm

1) Avec bille ; pour douilles

à carré à actionnement manuel



Cliquets Zyklop Mini



Zyklop Mini



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Faible angle de reprise



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Rapide



Rotation rapide par molette.

Zyklop Mini 1



Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklop Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Quels sont les éléments admis par le cliquet Zyklop Mini 1 ?



Des embouts et des douilles. Les embouts sont emboîtables directement. Il est possible aussi d'emboîter d'abord un portembouts pour guider l'embout. Celui-ci sert alors également de rallonge avec douille de guidage à course libre. Pour les douilles, un adaptateur ¼" hexagonal sur carré est nécessiare, par ex. Wera 870/1 (inclus dans le Bit-Check et les différents mini-cliquets à embouts).