1460 ESD Kraftform Micro Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, avec mandrin à serrage rapide, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée

EAN:	4013288188304	**Dimension:**	128x18x18 mm
Numéro de pièce:	05074800010	**Poids:**	22 g
Numéro d'article:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 10^9 ohms
- Déclic parfaitement audible et resenti à l"atteinte du couple réglé
- Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et à emmanchement HIOS 4 mm
- Utilisable sur smartphones, téléphones mobiles, appareils photos et appareils électroniques…

Avec couple préréglé en usine à la demande du client. La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l"aide d"un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137004001). Puis contrôler la valeur réglée à l"aide d"un couplemètre courant. Système compact de manches/lames interchangeables pour un vissage fin avec contrôle du couple. Le tournevis dynamométrique ESD Kraftform Micro est idéal pour les travaux de vissage avec contrôle du couple sur les pièces à risque électrostatique. Convient pour les embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21). Protection anti-manipulation. Déclic clairement audible et perceptible dès que l"on atteint le couple réglé. Reproductibilité de la précision garantie à 100 %. Couple de desserrage manuel illimité. Résistance électrique superficielle À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

ESD TOOL
TORQUE TOOL
HALFMOON & HIOS DRIVE
PRE-SET
FREE SPIN CAP
FAST SPINNING ZONE
POWER ZONE
PRECISION ZONE

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, avec mandrin à serrage rapide, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée

Préréglage individuel

Tournevis dynamométrique Wera. Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client. Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.

Outils ESD Wera

Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu"aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Protégé contre l'électricité statique

La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est ≤ 10^9 ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l"électricité statique et les dommages corollaires.

Pour embouts Halfmoon et HIOS Bits

Le porte-embouts convient aux embouts à emmanchements Halfmoon et HIOS.

La zone de puissance

Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone de précision

La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l"utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d"ajustement.

La zone à rotation rapide

La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Autres variantes de cette famille de produits:

	art. no.	Nm	mm	inch
05074800010	**1460 ESD**	**0,02-0,06**	**131**	**5 1/4**
05074810010	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de