

1460 ESD Kraftform Micro Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur prérglée en usine à la demande du client, avec mandrin à serrage rapide, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



EAN: 4013288188311 **Dimension:** 128x18x18 mm
Numéro de pièce: 05074810010 **Poids:** 122 g

Numéro d'article: 1460 ESD Micro customized **Pays d'origine:** CZ
 pre-set, Halfmoon
Numéro de tarif douanier: 82054000

- Tournevis dynamométrique ESD Kraftform prérglé à la demande du client et ajustable
- Outil antistatique avec résistance superficielle $\leq 10^9$ ohms
- Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé
- Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et à emmanchement HIOS 4 mm
- Utilisable sur smartphones, téléphones mobiles, appareils photos et appareils électroniques...

Avec couple prérglé en usine à la demande du client. La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137004001). Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant. Système compact de manches/lames interchangeables pour un vissage fin avec contrôle du couple. Le tournevis dynamométrique ESD Kraftform Micro est idéal pour les travaux de vissage avec contrôle du couple sur les pièces à risque électrostatique. Convient pour les embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21). Protection anti-manipulation. Déclic clairement audible et perceptible dès que l'on atteint le couple réglé. Reproductibilité de la précision garantie à 100 %. Couple de desserrage manuel illimité. Résistance électrique superficielle À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_mesure

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
 05074810010 - 4013288188311

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzerter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur prérglée en usine à la demande du client, avec mandrin à serrage rapide, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée

Préréglage individuel

Outils ESD Wera



Protégé contre l'électricité statique

Pour embouts Halfmoon et HIOS Bits




Tournevis dynamométrique Wera. Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client. Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.



Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.




La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est $\leq 10^9$ ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages corollaires.



Le porte-embouts convient aux embouts à emmanchements Halfmoon et HIOS.

La zone de puissance



Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone de précision



La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone à rotation rapide



La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Autres variantes de cette famille de produits:

	art. no.	Nm	mm	inch
05074800010	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4
05074810010	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_mesure

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon

05074810010 - 4013288188311

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur prérglée en usine à la demande du client, avec mandrin à serrage rapide, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



Lien
[https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de/)

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074810010 - 4013288188311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de