

Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



EAN:	4013288188205	Dimension:	170x40x40 mm
Numéro de pièce:	05074820010	Poids:	122 g
Numéro d'article:	7400 ESD customized pre-set, 89 mm	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
- Outil antistatique avec résistance superficielle $\leq 10^9$ ohms
- Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4"

Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent. Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client. Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision. La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137003001). Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant. Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées. Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts. Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.

À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_mesure

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



Préréglage individuel



Tournevis dynamométrique Wera. Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client. Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.

Outils ESD Wera




Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Protégé contre l'électricité statique



La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est $\leq 10^9$ ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages collatéraux.

Polyvalence d'emploi



Polyvalence grâce au remplacement éclair des embouts ou des douilles possible grâce à la technologie Rapidaptor.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_mesure

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



Autres variantes de cette famille de produits:

						
art. no.		inch	Nm	mm	mm	inch
05074820010	7450 ESD	1/4	0,1-0,34	89	133	5 1/4
05074822010	7451 ESD	1/4	0,3-1,0	89	133	5 1/4
05074824010	7452 ESD	1/4	0,9-1,5	89	133	5 1/4

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_mesure

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de