

# Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque A 5, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

## Clés dynamométriques réglables à cliquet Click-Torque



|                          |                  |                                  |              |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288193179    | <b>Dimension:</b>                | 325x50x50 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05075604001      | <b>Poids:</b>                    | 522 g        |
| <b>Numéro d'article:</b> | Click-Torque A 5 | <b>Pays d'origine:</b>           | TW           |
|                          |                  | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82041100     |

- Cliquet avec carré 1/4", 45 dents avec inverseur
- Réglage et verrouillage simple du couple avec "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation
- "Clic" de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
- Plage de mesure: 2,5-25 Nm; Précision de +/- 4% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Poignée ergonomique bi-composant pour un serrage à droite

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_cles\\_dynamometriques\\_click-torque\\_cles\\_dynamometriques\\_reglables\\_a\\_cliquet\\_click-torque\\_click-torque\\_a\\_5.html](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_a_5.html)

Wera - Click-Torque A 5  
05075604001 - 4013288193179

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Clés dynamométriques réglables à cliquet Click-Torque

### Clés dynamométriques Série Click-Torque

### Précision

### Simple et sûr

### Réglage aisé



Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C'est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l'outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.

La précision est de  $\pm 4\%$  selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Réglage précis grâce au "click" audible et perceptible à chaque graduation.

### Mécanisme de déclenchement

### Sens de serrage

### Robustesse de l'outil



La clé déclenche et émet un "clic", audible et perceptible, dès que l'on atteint la valeur pré-réglée.

Les Clés dynamométriques Click-Torque à cliquet fixe permettent un serrage à droite.

Construction très robuste avec cliquet 45 dents et poignée ergonomique à 2 composants.

### Autres variantes de cette famille de produits:



|             | inch | Nm     | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | inch   | inch   | inch   | inch | inch  |
|-------------|------|--------|------|----------|-----|-----|----|----|------|--------|--------|--------|------|-------|
| 05075604001 | 1/4" | 2.5-25 | 0,10 | 1-18     | 290 | 121 | 42 | 25 | 11,5 | 11     | 4      | 1      | 1    | 7/16" |
|             |      |        |      |          |     |     |    |    |      | 27/64" | 49/64" | 21/32" |      |       |

Lien [https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_cles\\_dynamometriques\\_click-torque\\_cles\\_dynamometriques\\_reglables\\_a\\_cliquet\\_click-torque\\_click-torque\\_a\\_5.html](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_a_5.html)

Wera - Click-Torque A 5  
05075604001 - 4013288193179

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de