

Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 4, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Clés dynamométriques réglables à outil interchangeable Click-Torque



EAN:	4013288193803	Dimension:	505x60x60 mm
Numéro de pièce:	05075654001	Poids:	1264 g
Numéro d'article:	Click-Torque X 4	Pays d'origine:	TW
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Attachement 14x18 mm pour outil interchangeable
- Réglage et verrouillage simple du couple avec "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation
- "Clic" de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré-réglé
- Plage de mesure: 40-200 Nm ; précision de +/- 3% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Grande robustesse et poignée ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré-réglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 14x18 mm pour outils interchangeables.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_outil_interchangeable_click-torque_click-to

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 4, 40-200 Nm, 14x18 x

40-200 Nm

Clés dynamométriques réglables à outil interchangeable Click-Torque



Clés dynamométriques Série Click-Torque

Adaptateur 14x18 mm

Précision

Simple et sûr




Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C'est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l'outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.



Attachement 14x18 mm pour outil interchangeable



La précision est de $\pm 3\%$ selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Réglage aisé


Mécanisme de déclenchement

Pour serrage à droite et à gauche


Robustesse de l'outil



Réglage précis grâce au "click" audible et perceptible à chaque graduation.



La clé déclenche et émet un "clic", audible et perceptible, dès que l'on atteint la valeur pré-réglée.




Les clés dynamométriques avec des outils interchangeables permettent un serrage à droite et à gauche.



Construction très robuste avec poignée ergonomique à 2 composants.

Autres variantes de cette famille de produits:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075654001	14x18	40-200	1,0	30-146	480	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1 1/32"

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_outil_interchangeable_click-torque_click-to

Wera - Click-Torque X 4

05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH

Korzer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de