

Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 6, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Clés dynamométriques réglables à outil interchangeable Click-Torque



EAN:	4013288193827	Dimension:	665x47x47 mm
Numéro de pièce:	05075656001	Poids:	0 g
Numéro d'article:	Click-Torque X 6	Pays d'origine:	TW
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Attachement 14x18 mm pour outil interchangeable
- Réglage et verrouillage simple du couple avec "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation
- "Clic" de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré-réglé
- Plage de mesure: 80-400 Nm; Précision de +/- 3% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Grande robustesse et poignée ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré-réglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 14x18 mm pour outils interchangeables.

Lien

[https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_outil_interchangeable_click-to](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_outil_interchangeable_click-torque_click-to)

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 6, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Clés dynamométriques réglables à outil interchangeable Click-Torque



Clés dynamométriques Série Click-Torque

Adaptateur 14x18 mm

Précision



Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C'est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l'outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.

Pour clés dynamométriques Click-Torque X avec attachement 14x18 mm.



La précision est de ±3 % selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple et sûr

Réglage aisé

Mécanisme de déclenchement

Pour serrage à droite et à gauche




Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Réglage précis grâce au "click" audible et perceptible à chaque graduation.

La clé déclenche et émet un "clic", audible et perceptible, dès que l'on atteint la valeur pré-réglée.

Les clés dynamométriques avec des outils interchangeables permettent un serrage à droite et à gauche.

Autres variantes de cette famille de produits:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075656001	14x18	80-400	1,0	60-295	655	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1 1/32"

Lien https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_outil_interchangeable_click-torque_click-to

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de