



|                          |               |                                      |              |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288101327 | <b>Dimension:</b>                    | 110x60x26 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05104611001   | <b>Poids:</b>                        | 16 g         |
| <b>Numéro d'article:</b> | 848 HSS       | <b>Pays d'origine:</b>               | CN           |
|                          |               | <b>Numéro de tarif<br/>douanier:</b> | 82075060     |

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Très bonne transmission du couple par le 6 pans
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Acier particulièrement résilient assurant une très bonne durée de vie
- Réalisation HSS (acier rapide haut rendement)

Mèche hélicoïdale à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Les embouts à finition extra-rigide offrent une longévité remarquable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.html)

Wera - 848 HSS  
05104611001 - 4013288101327

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Mèche hélicoïdale pour applications métal**


Mèche hélicoïdale - pour applications métal

- emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale
- acier rapide haut rendement HSS, avec affûtage en croix
- élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue
- très bonne précision de concentricité
- embouts à finition extra-rigide pour une durée de vie particulièrement longue

**Autres variantes de cette famille de produits:**

|                    |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    |
| 05104610001        | 3,0                                                                                 | 16,00                                                                               | 38,0                                                                                  |
| <b>05104611001</b> | <b>3,1</b>                                                                          | <b>18,00</b>                                                                        | <b>40,0</b>                                                                           |
| 05104612001        | 3,3                                                                                 | 18,00                                                                               | 40,0                                                                                  |
| 05104613001        | 4,0                                                                                 | 20,00                                                                               | 44,0                                                                                  |
| 05104614001        | 4,1                                                                                 | 20,00                                                                               | 44,0                                                                                  |
| 05104615001        | 4,2                                                                                 | 20,00                                                                               | 45,0                                                                                  |
| 05104616001        | 5,0                                                                                 | 26,00                                                                               | 50,0                                                                                  |
| 05104617001        | 5,1                                                                                 | 26,00                                                                               | 50,0                                                                                  |
| 05104618001        | 6,0                                                                                 | 26,00                                                                               | 50,0                                                                                  |
| 05104619001        | 6,8                                                                                 | 30,00                                                                               | 50,0                                                                                  |
| 05104620001        | 8,0                                                                                 | 32,00                                                                               | 51,0                                                                                  |
| 05104621001        | 8,5                                                                                 | 33,00                                                                               | 53,0                                                                                  |
| 05104622001        | 10,0                                                                                | 38,00                                                                               | 54,0                                                                                  |

**Lien**
[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.html)

Wera - 848 HSS

05104611001 - 4013288101327

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de