

Famille : SOUDURE

Marque :



## Poste à souder INVERTER, MMA



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Poste à souder inverter à électrodes, MMA, en courant continu.

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations d'alimentation.

Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).

Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start.

Peut être branché sur groupe électrogène de 6kW.

Référence	Courant de soudage	Courant max 40°	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage
05127	10 à 150 A	140 A à 7%	16 A	Force 165	10-150A
Type	Type de protection	Usage	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de marche à 20°C
MMA	thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%)	semi pro	1,6 à 4mm	140 à 7%	150 A 60%
Facteur de puissance cos	Dimensions	Poids	Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max
0,6	300x125x225mm	2,9kg	230V	72V	4,1KW

Eco-contribution : 0,2000 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs  
Photos et document non contractuels

Code  
EAN



3 438050 051272

**Famille : SOUDURE****Marque :***Livré avec :*

- Câble avec pince de masse
- Câble avec porte électrode
- Un marteau brosse
- Un masque à main

