Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 pièces

Clés dynamométriques réglables à cliquet Click-Torque

EAN:	4013288205643	**Dimension:**	335x110x65 mm
Numéro de pièce:	05130110001	**Poids:**	1115 g
Numéro d'article:	Click-Torque A 6 Set 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041200

- Réglage et sécurisation simple du couple avec un clic (clic 1) audible et ressenti à chaque graduation
- Parfait dosage de la force: à l"atteinte du couple réglé la clé déclenche en émettant un clic (clic 2) parfaitement audible et ressenti
- La précision est de ±4 % selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Jeu incluant douilles, adaptateur et rallonge
- Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces

Clé dynamométrique à déclenchement au design Wera. Fabrication très résistante et haute précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage simple et sûr de la valeur. Le clic audible et ressenti facilite le réglage du couple désiré. Le mécanisme de déclenchement libère un clic franc, clairement audible et bien ressenti lors de l"atteinte du couple réglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Accompagné de nombreux accessoires pour une composition multi-usages. Composé de: Click-Torque A 6 ¼" 2,5 à 25 Nm, 6 douilles ¼", 11 embouts : 6 pans Hex-Plus, PH et TORX® ainsi que rallonge et adaptateur.

WERA 2GO COMPATIBLE

TORQUE TOOL

TORSION

HEX-PLUS

RAPID SPIN SLEEVE

SWITCH

ULTRA COMPACT

TAKE IT EASY TOOL FINDER

TWIST TO UNLOCK

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_a_6_set_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 pièces

Clés dynamométriques réglables à cliquet Click-Torque

Contenu du jeu:

Click-Torque A 6
05075605001 1 x 1/4" x 2.5-25 Nm

867/4 Z TORX®
05060133001 1 x TX 15 x 50 mm
05060134001 1 x TX 20 x 50 mm
05060135001 1 x TX 25 x 50 mm
05060136001 1 x TX 27 x 50 mm
05060137001 1 x TX 30 x 50 mm
05060138001 1 x TX 40 x 50 mm

870/1
05136000001[1] 1 x 1/4" x 25 mm
1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel



8790 HMA
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm

851/4 TZ PH
05059810001 1 x PH 2 x 50 mm

840/4 Z Hex-Plus
05059605001 1 x 3 x 50 mm
05059610001 1 x 4 x 50 mm
05059615001 1 x 5 x 50 mm
05059620001 1 x 6 x 50 mm

8794 SA
05003525001 1 x 1/4" x 75 mm

K240
1 x 50 x 240 mm

Clés dynamométriques Série Click-Torque

Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C"est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l"outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.

Click-Torque A 6

Cliquet ¼" 6 pans.

Précision

La précision est de ±4 % selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_a_6_set_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Simple et sûr

Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Réglage aisé

Réglage précis grâce au "click" audible et perceptible à chaque graduation.

Mécanisme de déclenchement



La clé déclenche et émet un "clic", audible et perceptible, dès que l"on atteint la valeur préréglée.

Douilles main-et-machine

Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l"utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_a_6_set_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de