

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder inverter, MMA-TIG****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.
Utilisation facile avec différentes électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc...

Argumentaire :

Compact et léger.

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.

Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.

Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).



Famille : SOUDURE

Marque :



Référence	Courant à 60%	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage	Type
05162	14-26A	16A	Infinity 170	20 à 150A	MMA-TIG
Type de protection	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Poids
thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%)	1,6 à 4mm	80A à 60%	0,7	355x145x240mm	5,1kg
Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max			
230V - 1ph	60V	2 - 4kW			

Livré avec :

- Kit accessoires de soudage MMA

