

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder MIG-MAG - Flux - Brasage



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage à fil MIG-MAG/Flux/Brasage, avec dévidoir de fil amovible pour une utilisation en milieu industriel. Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.

Caractéristiques :

- Très robuste
- Nombre élevé de phase de régulation de la tension de l'arc
- Régulation du temps de pointage
- Deux positions de réactance
- Protection thermostatique.

Les plus :

- Dévidoir amovible avec 4 rouleaux d'entrainement.

Référence	Courant à 60%	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage	Type
05403	200A	16-10A	Mastermig 300	40 à 300A	MIG-MAG/FLUX/BRASAGE
Type de protection	Usage	Positions de réglage	Facteur de marche à 40°C	Nombre de galets	Facteur de puissance cos
thermostatique	industriel	12	200A à 60%	4	0,9

Famille : SOUDURE

Marque :



Dimensions	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil d'aluminium	Diamètre du fil de brasage	Diamètre du fil fourré	Diamètre du fil inox
944x565x830mm	0,6 - 1,2mm	0,8 - 1,2mm	0,8 - 1,2mm	1 - 1,2mm	0,6 - 1,2mm
Poids	Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max	Puissance absorbée max	
96kg	230/400V 3ph	41,5V	6kW	11,5kW	

Livré avec :

- torche MT25 3m
- pince de masse(DX50)
- détendeur 2 manos
- extension 1,5m (faisceau)

INFOS :

Bobine max 15kg. Equipé en 0,6-0,8/1-1,2mm.

