

Information produit

11 06 160 T BK

Pince à dénuder

Avec ressort d'ouverture, universel

IEC 60900 DIN EN 60900



☆1000V /////

- Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc max. Ø 5,0 mm et section 10 mm²
- Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile





Informations générales		
Réf.	11 06 160 T BK	
EAN	4003773081760	
Pince	chromée	
Tête	chromée	
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute	
poids	220 g	
Dimensions	160 x 57 x 19 mm	
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900	

Technische Attribute		
Forme	0	
Capacités de dénudage Millimètre carré	10 mm²	
Capacités de dénudage (diamètre)	Ø 5,0 mm	
AWG	7	
Protection antichute	oui	
Certifié VDE	oui	

Classification		
eCl@ss 5.1.4	21040302	
ETIM 5.0	EC000163	
ETIM 6.0	EC000163	
proficl@ss 6.0	AAA002c003	
UNSPSC 13.1	27111510	

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

KNIPEX Quality – Made in Germany





