

Information produit

11 06 160 T

Pince à dénuder

Avec ressort d'ouverture, universel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc max. Ø 5,0 mm et section 10 mm²
- Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile



⚡ 1000 V 



Informations générales

Réf.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
poids	200 g
Dimensions	160 x 65 x 30 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Capacités de dénudage Millimètre carré	10 mm ²
Capacités de dénudage (diamètre)	Ø 5,0 mm
AWG	7
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

