



- Spécial couches de fond et finitions
- Faible consommation d'air
- Utilisation tous supports

Caractéristiques techniques

Pistolet de peinture pour applications générales. Spécial couches de fond, et finitions exigeant une faible consommation d'air. S'utilise sur tous supports : Métal, Bois, etc.

- 1 corps en métal.
- 1 godet inférieur, 0,75 litre avec fermeture à visser.
- 1 filtre à peinture.
- 1 ensemble buse, aiguille et chapeau de buse Ø 1 mm.
- 1 raccord rapide.
- Débit de peinture réglable.

Équipement :

Le pistolet de peinture sous pression est livré avec un ensemble buse comprenant :

- une buse en acier.
- une aiguille en acier.
- un chapeau de buse en laiton nicklé, jet rond, jet plat.



Les



Réglage du débit peinture

Le bouton de réglage du débit peinture permet d'ajuster la butée d'aiguille en fonction de la forme du jet souhaité.



Applications

Métal, bois

Réf.	Ens. Buse mm	Godet		Consommation moyenne d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm	Dimensions cm	Poids kg
		Capacité l (litre)	Fermeture type	l/mn	m³/h				
302110	1	0,75	vissé	90-170	5 - 10	2 - 3,5	6 - 8	20 x 27,3	0,6