

Pistolet de gonflage professionnel

Pistolet de gonflage pro

Spécial VL, PL, MA



caractéristiques

- > Poignée composite anti-choc
- > Protection enrobante du manomètre
- > Touche gonflage +/- Touche dégonflage -
- > Flexible grande longueur

avantages


- > Grande précision
- > Confort d'utilisation
- > Protection complète
- > Facilité d'utilisation

équipement

- > Flexible 18/20 bar, Ø 7 x 13 mm, long. 1,50m
- > Raccord tournant (au flexible)
- > 1 raccord rapide (type RAC 514)

Référence	Manomètre				Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
	Ø mm	Plage bar	Echelle grad - bar	Précision bar		
vc 305 600	75	0,7 - 12	1 - 0,1	0,1	12 maxi	8

Entrée d'air 1/4" BSP/NPT



Poids : 0,78 kg

Les + produit

Touche gonflage +
Touche dégonflage -
Facilité d'utilisation

Embout norme AFAQ
gros passage
Gonflage rapide

Raccord rapide
facilité de raccordement

Poignée ergonomique
composite anti-choc
Confort d'utilisation

Protection anti-choc
enrobante du manomètre
Protection complète

Manomètre incliné
Ø 75 mm, 0-12 bar
grande précision
Facilité de lecture

Flexible 18/20 bar
Ø 7 x 13 mm
long. 1.50m



zone PRO

Embout de gonflage

Embout norme AFAQ
pour tuyau Ø int. 6
+ collier de serrage
réf : 308 102

Touche gonflage ou dégonflage

Le pistolet de gonflage pro est muni de touches :
+ pour le gonflage
- pour le dégonflage
pour une utilisation facile.

Important : Contrôler régulièrement l'état et la propreté du joint caoutchouc de l'embout de gonflage. Un joint usagé empêche une bonne accroche de l'embout de gonflage du pistolet sur la valve du pneu, occasionne des fuites d'air et rend le gonflage difficile, voire impossible.

