

Soufflettes

Lance de soufflage gros débit



caractéristiques

- > Lance de soufflage
- > Modèle professionnel
- > Sécurité à la gâchette
- > Buse venturi
- > Tube démontable
- > Rallonge en option

ğ

- légèreplus de sécuritélimite la consommation en air
- > puissance / gros débit > modulable

équipement > buse venturi

> 1 raccord rapide gros débit (type RAC 1014)

	Tube longueur m*	Buse		Consommation d'air		Pression
Référence		Туре	Ø int.	m³/h	l/mn	d'utilisation bar
vc 311 500	1	venturi	6 mm	40	670	12 maxi



Entrée d'air 1/4" BSP/NPT

Cons. air en continu à 6 bar

Poids: 1,24 kg

* longueur totale : tube poignée 0,4 m + tube acier démontable 0,6 m.

Les + produit Raccord sortie produit avec bague de serrage en résine Poignée Étanchéité par ergonomique 2 joints toriques Confort d'utilisation Poignée antidérapante Raccord rapide pour un meilleur contrôle de l'outil facilité de raccordement Gros débit Protection des doigts Sécurité à la gâchette Tube 0,6 m **Buse venturi** en acier chromé Ø int. 6 mm



Sécurité à la gâchette

La lance est équipée d'une sécurité

Buse venturi



Accessoires

Rallonge 0,50 m



- > Tube en acier chromé longueur 50 cm
- > Etanchéité par 2 joints toriques
- > Bague de serragé en résine

Ref.: 312.000





Rallonge 1 m



- > Tube en acier chromé longueur 1 m > Etanchéité par 2 joints toriques
- > Bague de serragé en résine

Ref.: 312.100





Buse venturi avec adaptation

Buse venturi gros débit avec adaptation

> Adaptation en laiton > Buse venturi gros débit Se visse directement sur la poignée de la lance de soufflage.

Ref.: 312.200



