

Tuyaux d'air comprimé

Tuyau armé

8 x 14 mm



caractéristiques

- > Tuyau PVC (bleu)
- > Double couche plastifiée
- > Armature en fibre polyester
- > Haute résistance

avantages

- > Souplesse
- > Résistance aux chocs et à l'écrasement
- > Léger (env.140 g/m)


équipement



Coupleur Rapide ISO RAC 500



Embout Rapide ISO RAC 513



utilisations

- > Soufflettes,
- > Pistolets de peinture,
- > Marteaux burineurs,
- > Perceuses, visseuses
- > Agrafeuses-cloueuses...

Référence	Tuyau				Pression de service bar	Température de service °C	Raccords rapides
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type			
vc 320 100	8	14	5	PVC	20	-20 à +60	oui
vc 320 300 bl 320 302	8	14	8	PVC	20	-20 à +60	oui
vc 320 500	8	14	25	PVC	20	-20 à +60	oui
vc 320 700	8	14	50	PVC	20	-20 à +60	oui

Les + produit


Coupleur raccord rapide raccordement outils



Armature en fibre polyester

Double couche plastifiée

Tuyau PVC souple Ø 8 x 14 mm
 Résistance aux chocs et à l'écrasement



zone PRO



Raccordement rapide

Connexion facile
 > Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante

Compatibilité internationale aux normes
 > ISO 6150 Série B