

TUYAUX SPIRALÉS AIR COMPRIMÉ



Tuyau spiralé professionnel

Réf. : 322610

TUYAU SPIRALÉ Ø 5,5 X 8MM - 6M



- Léger et souple
- Résistant aux chocs et à l'abrasion
- Extensible jusqu'à 6 m



Les



Tuyau spiralé

s'étire et se rétracte rapidement

Caractéristiques techniques

Le tuyau spiralé est rétractable pour éviter qu'il traîne sur le sol ou le poste de travail. C'est une rallonge pour les courtes distances, selon les références de 5 m à 10 m (déployé) et qui offre un bon "compromis prix" avant d'investir dans un enrouleur pneumatique.

Équipements :

- Coupleur universel gros débit ISO B 7,2
- Embout gros débit ISO B 7,2

Embout gros débit ISO B 7,2 :

Compatible ISO B 5,5.



Coupleur universel gros débit ISO B 7,2 :

Raccordement facile, connexion et déconnexion facile et rapide grâce à un système de bagues coulissantes. Compatible ISO B 5,5.



Jupe de protection

Protège la jonction raccord-tuyau.

Réf.	Tuyau				Pression utilisation bar	Température de service °C	Raccords rapide	Encombrement mm	Poids kg
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type					
322610	5,5	8	6	PU*	10	-10 à + 60	oui	-	-

*Polyuréthane