

**Tuyaux spirals air comprimé**

**Tuyau spiral pro**

6,5 x 10 mm x 7,50 m

**Nouveau**



**caractéristiques**

- > Tuyau spiral professionnel polyuréthane
- > Souple et léger
- > Raccords tournants avec protection

**avantages**

- > Tenue aux torsions
- > Résistance aux chocs
- > Bonne tenue à l'abrasion
- > Longévité
- > Confort d'utilisation

**équipement**



Coupleur Rapide ISO RAC 562



Coupleur Rapide ISO RAC 511




**utilisations**

- > Soufflettes
- > Pulvérisateur,
- > Pistolets de peinture
- > Marteaux-burineurs
- > Perceuses, visseuses
- > Cloueuses...

Référence	Tuyau				Pression utilisation bar	Raccord d'entrée sortie	Raccords rapides
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type			
vc 322 900	6,5	10	7,50	PU	8	G 1/4"	oui

Température de service : -20°C à +70°C



Poids 0,96 kg

**Les + produit**

Raccord tournant + confort

Coupleur raccord rapide raccordement outils

Protection raccord

Raccord tournant + confort

Extrémités non spiralées (longueur 25 cm) + facile d'utilisation

Spires Ø 90 mm Faible encombrement

Tuyau Polyuréthane Ø 6,5 x 10 mm

Embout raccord rapide raccordement réseau air comprimé ou compresseur



**zone PRO**

Les tuyaux spirals pro sont munis à chaque extrémité de raccords tournants avec protection. Ces raccords tournants donnent une grande liberté de mouvement, une plus grande souplesse d'utilisation.

**Raccords tournants**

