

## Enrouleurs

## Enrouleur automatique de chantier

8 x 12 mm x 30 m

Portable  
Auto

## caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Châssis tubulaire en acier finition peinture poudre
- > Rappel automatique
- > Guidage du tuyau

## équipement


- > Raccords rapides
- > Protection de raccords
- > Butée de tuyau
- > Guidage du tuyau
- > Alimentation tournante
- > Tuyau d'alimentation

## avantages

- > Grande capacité 30 m
- > Bonne protection des organes
- > Enroulement régulier par simple traction sur le tuyau
- > Déroulement progressif

Référence	Tuyau				Raccord d'entrée d'air	Raccord de sortie d'air	Pression maxi. bar	Pression utilisation bar
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type				
cart 324 510	8	12	30 + 1	PU	G 1/4"	G 1/4"	15	10

Température de service : -5°C à +60°C



Poids : 14 kg

## Les + produit

Guidage du tuyau

Butée arrêt tuyau

Raccord rapide tournant avec protection

Tuyau PU Ø 8 x 12 mm, grande longueur 30 m souple et résistant



Châssis tubulaire en acier (peinture poudre)

Alimentation centrale avec Raccord tournant

Tuyau d'alimentation long. 1 m + raccord rapide tournant

4 pieds avec patins pour plus de stabilité



zone PRO



## Alimentation centrale tournante

Pour dérouler le tuyau en pression pendant le travail.



## Guide tuyau

Pour dérouler progressivement le tuyau, sans qu'il ne "s'emballe" Pour le ré-enrouler de façon uniforme.



## Rappel automatique

Rappel automatique pour ré-embobiner rapidement le tuyau sur l'enrouleur, grâce à un ressort de rappel, par simple traction sur le tuyau.