

Net. Précis. Yellow.

Disques à tronçonner diamantés
pour scies à sols

DT 910 A

Klingspor S.A.S.
40, rue du Chemin Vert B.P. 51
78610 Le Perray en Yvelines · France
Tél. 01 34 57 82 00 · Fax 01 30 46 30 96
info@klingspor.fr · www.klingspor.fr



DT 910 A



► Segments de protection

Propriétés

Classe de qualité	Spécial
Exécution	Soudé au laser
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■
Jante	Segments rapprochés
Vitesse max.de travail	100 m/s

Utilisation

Matériaux	► Asphalte ► Grès ► Béton frais ► Chape
Applications	► Bâtiment et génie civil ► Entreprises de forage et de sciage ► Construction de routes
Machines	► Scie à sol

Avantages

- Vitesse de coupe très élevée
- Segments de 12 mm de hauteur
- Segments de protection de la lame
- Durée de vie élevée

Exécutions

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Machines	Segment en mm quant. / long. / larg. / haut.	Référence
300 x 25,4	100 m/s	6.400 t/min	Scie à sol	21 / 40 / 2,8 / 12	325077
350 x 25,4	100 m/s	5.500 t/min	Scie à sol	24 / 40 / 3,2 / 12	325110
400 x 25,4	100 m/s	4.800 t/min	Scie à sol	28 / 40 / 3,4 / 12	325147
450 x 25,4	100 m/s	4.300 t/min	Scie à sol	30 / 40 / 3,7 / 12	325161
500 x 25,4	100 m/s	3.900 t/min	Scie à sol	35 / 40 / 3,7 / 12	325189

Klingspor S.A.S.
40, rue du Chemin Vert B.P. 51
78610 Le Perray en Yvelines
France
Tél. 01 34 57 82 00
Fax 01 30 46 30 96
info@klingspor.fr

www.klingspor.fr

