



## PERCEUSE AUTO 10 MM

### 750 tr/mn

- **Entraînement direct\***
- **Réversible**
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive et faible vitesse de rotation
- Mandrin rapide 10 mm
- Poignée ergonomique souple
- Echappement d'air à la poignée

#### Équipement :

- Inverseur de sens de rotation
- Mandrin auto-serrant 10 mm (Jacob's)
- Anneau de suspension
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Poids perceuse : ..... 1,04 Kg  
Dimensions (L x l) : ..... 205 x 170 mm



### Zoom sur... La perceuse auto 10 mm

- Précise**  
Faible vitesse de rotation  
750 tr/mn
- Pratique**  
Inverseur de sens de rotation  
main droite/main gauche
- Changement rapide des accessoires**  
Mandrin auto-serrant 10 mm
- Confort d'utilisation**  
Alimentation possible  
par le haut
- Contrôle du perçage**  
Gachette progressive
- Confort d'utilisation**  
Poignée avec revêtement isolant
- Réduction du niveau sonore**  
Échappement d'air canalisé  
à la poignée avec silencieux
- Facilité de raccordement**  
Raccord rapide ISO RAC 514

### Données techniques

Réf.	Cond.	Mandrin			Couple maxi Nm	Capacité serrage	Vitesse à vide tr/mn	Consommation d'air		Pres. utilis. bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Vibration m/s <sup>2</sup>	Entrée d'air
		mm - pouce	Capacité mm	Type				l/mn	m <sup>3</sup> /h					
342.814	Boîte	10 - 3/8	1,5 à 10	auto	13	M3 - M6	750	340	20	6 - 7	8	79	0,2	1/4"PT

#### \* Embrayage direct :

- S'arrête dès que le couple de calage moteur est atteint
- Réglage du couple en ajustant la pression.