



Réf.: 343.214

VISSEUSE À ENTRAÎNEMENT DIRECT 7 Nm

1.000 tr/min

- Corps en aluminium
- Entraînement direct
- Réversible
- Réglage du couple en ajustant la pression
- Gâchette progressive contrôle du vissage
- Poignée ergonomique souple
- Échappement d'air à la poignée

Équipement :

- Inverseur de sens de rotation
- 2 embouts de serrage
- Anneaux de suspension
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Poids visseuse : 0,89 Kg
Dimensions (L x l) : 164 x 167 mm



Zoom sur... La visseuse à entraînement direct 7 Nm

Changement rapide des accessoires
Mandrin rapide 1/4" - 6,35 mm

Contrôle du vissage
Gâchette progressive

Réduction du niveau sonore
Échappement d'air à la poignée



Confort d'utilisation
Alimentation possible en haut de la poignée

Pratique
Inverseur de sens de rotation main droite/ main gauche

Confort d'utilisation
Poignée avec revêtement isolant

Facilité de raccordement
Raccord rapide ISO RAC 514

Données techniques

Réf.	Cond.	Mandrin rapide mm - pouce	Couple de serrage Nm	Capacité de serrage	Vitesse à vide tr/min	Consommation d'air		Pres. utilis. bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Vibration m/s ²	Entrée d'air
						l/min	m ³ /h					
343.214	Boîte	6,35 - 1/4	7	M6	1 700	340	20	6 - 7	8	73,6	0,9	1/4"PT

*Entraînement direct : - S'arrête dès que le couple de calage moteur est atteint
- Réglage du couple en ajustant la pression
- Idéale pour vis à bois, auto-taraudeuse, auto-perceuse