



Réf.: 343.614

VISSEUSE DROITE PM 35 (0,5 À 3,5 Nm)

1 000 tr/min

- Embrayage à coupure d'air
- Réversible
- Réglage externe du couple : rapide et précis
- Faible vitesse de rotation
- Échappement d'air arrière
- Poignée isolante et anti-glisse

Équipement :

- Inverseur de sens de rotation
- Anneau de suspension
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Poids visseuse : 0,6 Kg
Dimensions (L x l) : 250 x 35 mm



Zoom sur... La visseuse droite PM 35



Données techniques

Réf.	Cond.	Mandrin rapide mm - pouce	Couple de serrage Nm	Capacité serrage	Vitesse à vide tr/min	Consommation d'air		Pres. utilis. bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Vibration m/s ²	Entrée d'air
						l/min	m ³ /h					
343.614	Boîte	6,35 - 1/4	0,5 à 3,5	M2,2 - M5	1 000	250	15	6 - 7	6 - 8	72	0,9	1/4"PT

*Embrayage à coupure d'air : - Pour un couple de serrage très précis

- Réglage du couple par bague externe
- L'embrayage arrête la visseuse dès que le couple pré-réglé est atteint
- idéal pour les vis type M, auto-taraudeuse dans le plastique et les matériaux fins ou fragiles