

Meuleuses droites

Meuleuse crayon

22 000 tr/mn



caractéristiques

- > Modèle universel
- > Sécurité à la gâchette
- > Echappement arrière
- > Régulateur de vitesse incorporé


avantages

- > Compacte/prise une main
- > Pas de projection d'air sur la pièce
- > Evite les démarrages intempestifs
- > Sélection de la vitesse adaptée

Équipement

- > 1 mandrin à Pince 6 mm
- > 2 clés de serrage
- > Régulateur de vitesse
- > 1 raccord rapide RAC 514

Référence	Vitesse de rotation tr/mn	Puissance		Pince diamètre		Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
		kW	HP	mm	in.	l/mn	m³/h		
bte 345 100 bl 345 102	22 000	0,35	0,5	6	1/4"	140	8,5	6 - 7	8



Poids : 0,6 kg

Niveau sonore 78 dB(A) - Vibrations 0,9 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT

Les + produit

Gâchette avec sécurité

Echappement d'air arrière

Moteur 0,5 CV 22.000 t/mn puissant souple pour un taux d'enlèvement accru

Raccord rapide facilité de raccordement

Mandrin à pince Ø 6 mm, mise en place facile des accessoires

Régulateur de vitesse Adapter la vitesse aux applications

Bague de serrage mandrin

Corps en aluminium nervuré pour une bonne prise en main



zone PRO

Sécurité à la gâchette

La meuleuse est équipée de série d'une gâchette avec sécurité. La meuleuse ne peut fonctionner que si la sécurité est désenclenchée et la gâchette actionnée. Dès que la gâchette est relâchée la sécurité s'enclenche. Cette sécurité a pour but d'éviter toute mise en route "accidentelle" de l'outil.



Important !

Toujours utiliser des accessoires avec une vitesse de rotation compatible avec celle de la meuleuse (22 000 t/mn).

