



MEULEUSE D'ANGLE PRO 105°

Ø 6 mm - 15 000 tr/mn

- Renvoi d'angle à 105° pour les zones difficiles d'accès
- Excellent rapport poids/puissance
- Sécurité à la gâchette
- Carter moteur robuste en aluminium
- Revêtement isolant antidérapant
- Echappement d'air à la poignée

Équipement :

- Mandrin à pinces 6 mm
- Régulateur de vitesse
- 2 clés de serrage
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Poids meuleuse : 0,52 Kg
Dimensions (L x l) : 175 x 78 mm



Zoom sur... La meuleuse d'angle Pro 105°

Confort d'utilisation

Corps avec revêtement isolant et antidérapant nervuré pour une bonne prise en main

+ d'accessibilité

Renvoi d'angle 105°
meilleure protection

Changement rapide des accessoires

Mandrin à pince Ø 6 mm



Polyvalente

Régulateur de vitesse pour adapter la vitesse aux applications

Facilité de raccordement

Raccord rapide ISO RAC 514

+ de confort d'utilisation

Échappement d'air canalisé à la poignée

+ de sécurité

Gâchette de sécurité

Données techniques

| Réf. | Cond. | Vitesse de rotation tr/mn | Puissance | | Pince diamètre | | Consommation d'air | | Pres. utilis. bar | Ø int. tuyau recom. mm | Niveau sonore dB(A) | Vibration m/s² | Entrée d'air |
|---------|-------|---------------------------|-----------|---------|----------------|-------|--------------------|------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | Watts | CV (HP) | mm | pouce | l/mn | m³/h | | | | | |
| 345.324 | Boîte | 15 000 | 245 | 0,33 | 6 | 1/4 | 185 | 11 | 6 - 7 | 8 | 85 | 1,1 | 1/4"PT |