

CORDE À POULIE
 Crochet tournant à verrouillage automatique

RÉF. 3501

Crochet tournant à verrouillage automatique
Cordage en POLYPROPYLÈNE

Livrée par 15, 25 et 50 mètres

CODE	A15	A25	A40	A50	A60	A100
diam du cordage (mm)	20	20	20	20	20	20
Longueur couronne (m)	15 m	25 m	40 m	50 m	60 m	100 m
Poids (kg)	4,1	5,9	-	10,4	-	-



UTILISABLE AVEC
POULIE DE BÂTIMENT à cliquet pour corde

RÉF. 7010A

Grand crochet de suspente à linguet de sécurité s'adaptant directement sur les tubes d'échafaudage !

BLOPAGE AUTOMATIQUE ASSURANT UNE SÉCURITÉ À LA MONTÉE COMME À LA DESCENTE !

Poulie CLIC code A - Poulie de renvoi de chantier

Réa polyamide grand diamètre : meilleure adhérence de la corde !
 Finition zinguée-bichromatée

CODE	A
C.M.U (kg)	80
Ø extérieur du réa (mm)	200
Ø mini/maxi de la corde (mm)	20/26
H (mm)	430
L (mm)	235
Epaisseur hors-tout (mm)	70
Poids (kg)	3,5

Pour hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc...

Système d'encliquetage pour reprise au cours de la montée !

