

Kit de démarrage

400 croisillons autonivelants + 50 têtes à visser

Ref. 40 42 00

- Pour des poses régulières et parfaitement nivelées
- Pour tous types de poses : droites et décalées sol et mur

• Ne laisse aucune trace
• Réutilisables



① linéaires Joints 2 mm
Pour carreaux épaisseur 3 à 20 mm

Mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon.

Système innovant et pratique pour une pose régulière et parfaitement plane de carreaux de 3 à 20 mm d'épaisseur.

1 Mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon.

Afin de garantir une bonne fermeture des mâchoires lors du serrage, tenir la tête sans appuyer au sol.

CLOSE

2 S'assurer que les mâchoires sont bien fermées avec l'ailette du clip jaune en face du repère.

3 La tête peut ensuite être légèrement vissée sur le carreau pour un nivelage parfait.

Un seul tour suffit pour ajuster les carreaux ; au-delà on fragilise le croisillon.

4 Après séchage, par un simple coup de pied toujours dans le sens du joint, casser la partie haute du croisillon avec la tête encore fixée.

5 Ejecter alors la partie supérieure du croisillon en déverrouillant la tête.

OPEN

Gain de temps
Pas de dévissage grâce à la position "open"


BON A SAVOIR

- Pour casser le croisillon, la frappe du pied (ou du maillet) doit être faite dans le sens du joint.


Sens de Frappe



Pose droite



Pose décalée



EXEMPLES DE POSE

Estimatif nombre de têtes pour 10 m² (pose droite)

Dimension du carreau (cm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	105	60	42	33	32	23	19	18	16	14
90	127	66	47	37	29	26	22	20	18	
80	148	76	54	42	33	31	25	23		
70	169	87	62	49	37	24	28			
60	190	98	71	54	31	39				
50	230	115	82	64	50					
40	273	132	100	80						
30	358	186	135							
20	528	274								
10	930									

→ Doubler le nombre pour une pose décalée

TALIA
PLAST

