

ELINGUE CORDAGE POLYPROPYLÈNE
 « Epissée main »

RÉF. 4404 / 4405 / 4406
4407 / 4409

Cordage POLYPROPYLÈNE 3 torons (D et E) et 4 torons (F à O)
 Coefficient de sécurité : 1/10

POLYAMIDE et CHANVRE sur demande

Longueur à la demande



2 grandes boucles épissées main
RÉF 4404



2 boucles cossées épissées main
RÉF 4405



1 grande boucle épissée main
RÉF 4406



1 boucle cossée épissée main
RÉF 4407



sans-fin épissée main
RÉF 4409

CODE	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
diam cordage en mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30
C.M.U 1 brin verticale en kg réf 4404, 4405, 4406, 4407	56	100	138	195	269	333	425	512	614	717	830	920
réf du cordage	3010D	3010E	3010F	3010G	3010H	3010I	3010J	3010K	3010L	3010M	3010MA	3010N
long. intér. grdes boucles (mm)	100	100	150	150	200	200	250	250	300	300	300	350
réf des cosses (ref 4405 / 4407)	5080C	5080D	5080E	5080F	5080G	5080H	5080I	5080J	5080K	5080L	5080M	5080O
poids en kg/mètre (réf 4404)	0,017	0,03	0,04	0,058	0,081	0,103	0,133	0,162	0,198	0,234	0,274	0,364
CMU réf 4409 sans-fin (kg) :	110	200	276	390	538	666	850	1024	1228	1434	1660	2160

