

# Gamme couteaux à lisser

# INOX



## QUALITE PRO.

Lame en acier inoxydable très flexible disponible en 4 tailles et 2 épaisseurs selon l'utilisation.

## POIGNÉE ERGONOMIQUE

- En aluminium : légère, parfaite planéité
- Angle d'attaque étudié pour un travail à plat confortable



## ÉCONOMIQUE, FACILE, RAPIDE

Plus besoin de remplacer l'outil complet!

Nettoyage facile

Changez d'épaisseur en un clin d'œil (lame de rechange disponible en 0,3 mm ou 0,5 mm)



**Perche**  
téléscopique  
0.70 à 1,20 m  
Réf. 44 16 52



Embout 2en1

Tube aluminium

Bouton poussoir breveté

Tube fibre de verre

Large poignée anti-dérapante

## Couteaux à lisser Lame épaisseur 0,5 mm

- Lame rigide
- Acier inoxydable, résistante à l'abrasion et à la corrosion

### RIGIDITÉ IDÉALE DE LA LAME

POUR LES TRAVAUX DE RATISSAGE,  
D'ÉGRENAGE OU DE CRÉPIS

### 4 TAILLES



### UTILISATION

La rigidité de la lame permet de ne pas se déformer sur la longueur lors de l'utilisation des enduits pâteux, des enduits de dégrossissage, de lissage en poudre et du serrage des enduits projetés.

**Lames interchangeables  
0,5 ou 0,3 mm**

## Couteaux à lisser Lame épaisseur 0,3 mm

- Lame extra-souple
- Acier inoxydable, résistante à l'abrasion et à la corrosion
- Angles arrondis, évitent les traces et reprises

### LISSAGE FACILE

FINITION IMPECCABLE  
EN PEU DE PASSAGES  
DE TOUS LES ENDUITS

### 4 TAILLES



### UTILISATION

Pour enduits projetés, bandes à joint de plaques de plâtre et enduits de décoration. Pour une finition parfaite. La lame extra-souple avec angles arrondis permet un lissage net en peu de passages et évite les traces et reprises.

**Lames interchangeables  
0,3 ou 0,5 mm**

## Adaptateur de manche pour couteau à lisser

Réf. 44 16 51

Pour fixer le couteau à lisser par simple clip sur le manche 441652  
Angle de la tête réglable pour lisser le plus à plat possible.

Permet de lisser sans effort les hauteurs de mur



### Mallette couteaux à lisser 10 pièces:

- 4 couteaux lame 0,3 mm (15, 25, 40 et 60 cm),
- 4 lames de rechange 0,5 mm (15, 25, 40 et 60 cm),
- 1 perche et 1 adaptateur.



### Lames de rechange épaisseur 0,3 mm

Longueur 15 cm Réf. 44 16 22  
Longueur 25 cm Réf. 44 16 23  
Longueur 40 cm Réf. 44 16 24  
Longueur 60 cm Réf. 44 16 25

### Lames de rechange épaisseur 0,5 mm

Longueur 15 cm Réf. 44 16 32  
Longueur 25 cm Réf. 44 16 33  
Longueur 40 cm Réf. 44 16 34  
Longueur 60 cm Réf. 44 16 35

# TALIA®

PLAST