

POMPE AIRLESS PNEUMATIQUE



Pompe professionnelle gros débit

Réf. : 456500

POMPE RS 46S



- Conçue pour les professionnels
- Chariot intégré pour faciliter les déplacements
- Gros débit




Les 

Caractéristiques techniques

Pompe pneumatique à piston avec hydraulique Inox.
Le débit produit est de 2,1 litre par minute. La pression est de 322 bar maximum. Le rapport de pression est de 46/1. Elle possède un filtre 100 mesh (Réf.487 300). Son poids est de 26,5 kg.
Elle est livrée en carton.

Équipements :

- Pompe pneumatique à piston avec hydraulique Inox
- Filtre produit sortie pompe
- Chariot avec roues (Ø 245 mm)
- Régulation d'air pompe
- Canne d'aspiration avec flexible et filtre
- Robinet d'isolement
- Entrée d'air raccord rapide
- Bidon lubrifiant



Régulation simple

La pulvérisation est obtenue par le passage du produit sous haute pression au travers d'une petite buse, sans aucun apport d'air.

Chariot avec roues

Pour faciliter ses déplacements, la pompe est assemblée sur un chariot équipé de deux roues, pleines, de Ø245 mm.




Utilisations

Produits type solvants, produits Hydro. (Apprêts, Antirouille, Laques, etc.)

Options :

KIT PURGE

Réf.456 960



POT 5 L AVEC RACCORDEMENT


Réf.494 000



Accessoires :

FILTRE CANNE ASPIRATION

- 3/8" Femelle
 - Inox
- Réf.456 955



FILTRE PEINTURE Ø 27 X 144 MM

- 60 mesh Réf.487 200
- 100 mesh Réf.487 300
- 200 mesh Réf.487 400



Réf.	Rapport pression	Débit* litre	Buse maxi. recom.	Conso. moy. d'air à 4 bar l/min	Pression d'alim. bar	Pression produit bar	Raccord sortie produit	Encombrement cm	Poids kg
456500	46/1	2,1	0,025"	100 - 580	2 - 8	322 max	1/4"	L 52 x P 54 x H 86	26,5

* Débit à 60 cycles