

POMPE FX 23S



- Conçue pour les professionnels
- Support mural pour faciliter l'utilisation
- Pompe spéciale peintures et finitions



Caractéristiques techniques

Pompe pneumatique à piston avec hydraulique Inox. Le débit produit est de 1,62 litre par minute. La pression maximale est de 230 bar. Le rapport de pression est de 23/1. Elle possède un filtre 100 mesh (Réf.487300). Son poids est de 19 kg. Elle est livrée en carton.

Équipements :

- Pompe à piston avec hydraulique Inox
- Filtre produit sortie pompe
- Chariot avec roues (Ø 245 mm)
- Double régulation d'air, pompe et pulvérisation
- Canne d'aspiration avec flexible et filtre
- Robinet d'isolement
- Entrée d'air raccord rapide
- Bidon lubrifiant

Les



Double régulation

Elle associe les systèmes Airless et pneumatique. La pression produite est utilisée au travers d'une petite buse pour pulvériser (Airless) et est ajoutée à la tête du pistolet un faible filet d'air pour former le jet (pneumatique).



Applications

Produits solvantés, produits hydro.
(Laques, lasures, vernis, etc.)

Options :

KIT PURGE

Réf.456960



Accessoires :

FILTRE ASPIRATION POMPE

- 3/8" Femelle
 - Se visse sur le raccord du tube d'aspiration
- Réf.479950



FILTRE PEINTURE Ø 27 X 144 MM

- 60 mesh Réf.487 200
- 100 mesh Réf.487 300
- 200 mesh Réf.487 400



| Réf. | Rapport pression | Débit* litre | Buse maxi. recommandée | Conso. moy. d'air à 4 bar l/min | Pression d'alim. bar | Pression maxi. produit bar | Raccord sortie produit | Encombrement cm | Poids kg |
|---------|------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 457 400 | 23/1 | 1,62 | 0,021" | 40 - 280 | 2 - 10 | 230 | 1/4" | 134 x P28 x H120 | 12,6 |

* Débit à 60 cycles