

# COURROIE FIXE

Triphasé - Tricylindre en W Fonte



Réf. : 464650

## TWINAIR 55/500T-SC AVEC SÉCHEUR FRIGORIFIQUE

**NOUVEAUTÉ**



Compresseur fixe triphasé à entraînement par courroie monoétagé, 55 m³/h, groupe fonte tricylindre en W, sur cuve 500 litres, avec un sécheur frigorifique indépendant (garantie d'un air sec), et compteur horaire pour planifier son entretien.

Idéal pour alimenter plusieurs outils ou machines à l'atelier.  
Le 500 litres triphasé fixe monoétagé avec sécheur.



- **Série Endurance**
- **Fixe spécial atelier**
- **Air sec garanti : sécheur frigorifique**



### Équipement standard :

- Réservoir 500 litres horizontal avec longerons
- Sortie directe raccord rapide gros débit
- Démarrage direct
- Flexible haute température
- Contacteur manométrique et disjoncteur thermique
- Soupape de sécurité CE
- Tuyauterie de mise à vide en cuivre
- Compteur horaire
- Robinet de purge
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m
- Sécheur frigorifique : point de rosé 3°C, R134a sortie 3/4" M

### Conception du groupe :

#### Groupe tricylindre en W, monoétagé

- Composants longue durée :
- Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en fonte

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre



**Zoom sur...**

### Le compteur horaire



Compteur horaire numérique, vibratoire  
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)

Affichage du nombre total d'heures avec 10ème d'heure

Précision : 0.01%

Température de fonctionnement : -25°C + 70°C

Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

### Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
55	915	43,4	725	3WB	500	11	6 mn 15 s	980	10	7,5	400 / 3	98	195 x 64 x 153	314

\*Débit moyen restitué à 6 bars