

VX FIXES

Triphasé - Entraînement par courroie



Réf. : 469421

VX 20/500 LT - 100,78 M³/H - 10 BAR



Compresseur sur cuve 500 litres, compact grâce à son bloc vis encapsulé nouvelle génération, entièrement protégé et avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique.

Pratique, il est peut être installé et opérationnel rapidement. Il est économique grâce à son moteur triphasé haut rendement (IE3-IP55) avec démarrage étoile/triangle.

Simple d'utilisation grâce à son tableau de commande multifonctions et intuitif AIR ENERGY CONTROL 3B.

La garantie d'un débit d'air continu.



- Moteur haut rendement : IE3 - IP55
- Grosse capacité : cuve 500 litres
- Faible niveau sonore : 71 dB(A)



Tableau de commande AIR ENERGY CONTROL 3B

Simple d'utilisation et intuitif.

Donne facilement accès à différents menus tels que :

- Indicateur de maintenance (heures restantes avant entretien)
- Ré-initialisation des alarmes...



Affiche en temps réel les paramètres de bon fonctionnement du compresseur :

- Pression et température de l'huile
- Heures totales de travail et en charge
- État du compresseur (marche à vide, compression, alarme...)

- Sur cuve horizontale 500 litres
- Compact entièrement protégé
- Puissant : 100,78 m³/h
- Bloc vis encapsulé X55i, système compact de séparation (air/huile)
- Entraînement par courroie vertical
- Moteur IE3 (haut rendement) - IP55
- Démarrage étoile/triangle de série
- Faible niveau sonore : 71 dB(A)

Équipement standard :

- Tableau de commande électronique : AIR ENERGY CONTROL 3B
- Bouton arrêt d'urgence
- Cuve horizontale :
 - Manomètre 16 bar
 - Soupape de sécurité CE
 - Robinet de purge
- Cordon d'alimentation

Entretien :

Tous les filtres, voyant et bouchons d'huile sont en face avant du compresseur, pour plus d'accessibilité et facilité l'entretien par une personne seule.



Bloc vis « encapsulé »

Compact

Séparateur air/huile, vanne d'aspiration et filtres intégrés au bloc vis.

Fiabilité

Garantie 2 ans

| Débit* | | Raccord de sortie | Pression de service bar | Vitesse bloc vis tr/min | Réservoir litres | Puissance moteur | | Tension alimentation volts/Ph | Niveau sonore dB(A) LWA | Dimensions L x l x h cm | Poids kg |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| m ³ /h | l/min | | | | | CV | kW | | | | |
| 100,78 | 1 680 | 1/2" F | 10 | 6 922 | 500 | 20 | 15 | 400/3 | 71 | 193,5 x 67,8 x 157,8 | 369 |

*Disponible en version 8 et 13 bar