

# FILTRES À AIR

Déshuileur



Réf. : 475734

## DH22C - 0,01 µ - 0,01 PPM



Filtre submicronique par coalescence :

Offre une protection optimale et économique pour les applications air comprimé, nécessitant une filtration poussée : filtration des particules solides et liquides jusqu'à 0,01 µ.

Efficace, il permet d'avoir une teneur en huile résiduelle après filtration inférieure à 0,01 ppm (mg/m³).

Il doit être utilisé avec en amont un préfiltre de même débit (PF22C).

- **Qualité de fabrication**
- **Débit optimisé**
- **Pertes de charge réduites**
- **Endurant et performant**

- Température air comprimé recommandé à 20°C.
- Température air comprimé maxi à 55°C.
- Filtres conformes à la directive 14/68 pour les équipements sous pression pour les gaz du groupe 2.
- Conception en conformité avec ISO 12500. Fabrication certifiée ISO 9001.
- Compatibles pour les applications peinture.
- Code couleur pour éviter toute confusion au moment du remplacement.

Classes de filtration selon la norme ISO 8573-1 / 2010

Classes / Types de filtres	DH
Classe : teneur en particules solides	1
Classe : teneur en huile	1

### Équipement standard :

- Purge automatique à flotteur de série.
- Corps des filtres en aluminium moulé sous pression et traité contre la corrosion par cataphorèse.
- Cartouches de filtration avec plissage dense, de grande surface, avec double armature permettant de réduire les pertes de charges et d'obtenir une filtration optimale.
- Filtre sans silicone.

1ppm = 1mg/m³

Filtre					
Emballage	Débit m³/h	Raccord femelle	Pression maxi. bar	Dimension h x l mm	Poids kg
Boîte	220	1"	16	369 x 104	1,9

### Zoom sur... Options

- **Indicateur de colmatage**

Réf. 489007



- **Kit d'accouplement 2 filtres**

- 4 vis
- 4 rondelles
- 1 joint
- 2 tirants

Réf. 489137

- **Support mural 1 filtre**

- 4 vis
- 2 tirants
- 2 équerres

Réf. 489237



- **Support mural 2 filtres**



- 4 vis
- 2 tirants
- 2 équerres
- 1 joint

Réf. 489267

Cartouche/Élément filtrant				
Modèle	Réf.	Emballage	Couleur	Remplacement cartouche min.
CDH22C	488437	Boîte	Bleu	8 760 h ou tous les 12 mois