

## M18 FCVN12-0 | M18 FUEL™ aiguille vibrante manuelle



- M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)
- Jusqu'à 12.500 VPM avec une tête carrée de 25 mm<sup>2</sup> pour des vibrations homogènes
- Un variateur de vitesse intégré dans la gâchette pour une adaptation optimale aux différents matériaux et tailles de coffrage
- Un crochet de suspension pour accrocher l'outil à l'échafaudage ou autre au cas de non utilisation
- Poids léger pour une utilisation confortable et une facilité de transportation sur chantier

Colonnes	<b>x</b>
Fondations	✓ ✓ ✓
Dalles	✓ ✓ ✓
Murs	<b>x</b>
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479596