

## CHARIOTS CONTENEURS



500 KG

**1000 x 700 mm (460 L) ou 1200 x 800 mm (640 L)**

### Habillage BOIS

Idéals pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises.

### POINTS FORTS :

- Chariots avec toit : cadennassables, ils offrent une excellente protection aux marchandises sensibles.
- L'ouverture quasi-totale facilite le chargement et le déchargement.

### CHÂSSIS :

- Construction robuste entièrement mécano soudée.
- Demi-panneau avant rabattable

### PLATEAU :

- Bois médium encastré épaisseur 16 mm, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés. Aucun risque d'écharde.

### QUALITÉ DE ROULAGE :

- Ø 200 mm, monté sur roulement à billes étanche.
- Effort au démarrage très réduit.
- Bandage TPE : silencieux, non tachant, absorbe les vibrations.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, conforme à la norme EN 1757.

### HABILLAGE :

- Parois contreplaqué filmé 2 faces bakélinisé épaisseur 9 mm : imputrescible, nettoyage facile, idéal pour les milieux humides.
- Hauteur de poussée 1090 mm.

### FINITION :

- Peinture époxy très résistante aux rayures.

### SERVICE :

- Chariots livrés PRÊTS A L'EMPLOI.



800 006 763  
Sans toit



800 006 465  
Avec toit



Référence	Modèle	Dimensions plateau (Lxl) mm	Dimensions utiles (LxPxH) mm	Dimensions hors tout (LxPxH) mm	Roues	Poids kg
800 006 463	Sans toit	1000 x 700	950 x 650 x 700	1105 x 725 x 1095	Ø 200 mm gris non tachant	51
800 006 464		1200 x 800	1150 x 750 x 700	1305 x 825 x 1095		57
800 006 465	Avec toit	1000 x 700	950 x 650 x 700	1105 x 725 x 1095		57
800 006 466		1200 x 800	1150 x 750 x 700	1305 x 825 x 1095		66

## OPTIONS



Roues antistatiques  
Ø 200 mm - 802 008 483  
Bandage polyuréthane évitant  
tous risques d'étincelles.  
2 fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues pneumatiques  
Ø 200 mm - 802 000 111  
Adaptées aux sols accidentés ou  
extérieurs, limite la charge à 250 kg.  
2 fixes + 2 pivotantes à frein.



802 008 420  
Fourreaux de manutention pour  
chariots avec base 1200 x 800 mm  
exclusivement



882 009 649  
Attelage + timon pour mise en  
train, avec boule d'attelage



862 0010 593  
Timon de traction avec ressort de  
rappel. Facilite la manipulation du  
chariot



Mise en train possible des chariots avec les habillages  
adaptés à vos besoins

## AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES



Habillage grillagé



Habillage tôle



Habillage tôle galva