

DIABLES



250 KG

Poignées fermées à bavette fixe et repliable

Indispensable, il répond à 80% des manutentions classiques.

- Conçus pour des utilisations intensives.
- Les poignées fermées permettent d'adapter la position des mains tout au long de la manutention.
- Tablier incurvé.
- Structure mécano-soudée en tube $\varnothing 25\text{mm}$.
- Bavette repliable équipée d'une pédale au pied pour éviter de devoir se baisser pour la remonter.
- Modèles à roues increvables : roulage optimisé jusqu'à 150kg.
- Modèles à roues étoile : livrés avec une sangle scratch. Roues développées par FIMM adaptées au franchissement d'escaliers ou de trottoirs : corps de roue en plastique renforcé, moyeu serti et soudé, étoile de fixation des roues en acier embouti nervuré. Bandage caoutchouc ou non tachant. Produits testés et approuvé en statique et dynamique.
- En option : brancard amovible, réhausse, sangles, filet, béquille 3 positions, porte-bacs, porte-chaînes, écri-toires.



810 212 020



810 212 021 / 810 212 022



810 212 030



810 212 033



Pédale au pied

Référence	Roues	∅ Roues	Dimensions bavette fixe	Dimensions bavette repliable	Dimensions tablier	Hauteur HT	Poids
810 212 020	CC	250	490 x 180	350 x 398	400 x 945	1216	18
810 212 021	PN	260					16
810 212 022	IN	260					16
810 212 030	CC	160 x 3	490 x 180	350 x 398	400 x 945	1216	19
810 212 033	NT						19

CC : caoutchouc, PN : pneumatique, IN : increvable, NT : non-tachantes