

MATÉRIEL À FûTS



220 L

Chariots de rétention en acier galvanisé

Chariots de rétention en acier galvanisé permettant de transporter des fûts contenant des solvants d'hydrocarbure ou des produits non corrosifs. Idéal pour le transport de fûts dans un atelier.

- Acier galvanisé à chaud après soudure, suivant la norme EN ISO 1461.
- Caillebotis galvanisé amovible ce qui facilite le nettoyage.
- Equipés de 4 roulettes en nylon (2 roues fixes + 2 pivotantes à frein) pour un meilleur confort de roulage. Roues conformes à la norme EN 1757.
- Épaisseur de l'acier : 15/10e.
- Livrés montés.



845 006 638 – 1 fût



845 006 639 – 2 fûts


Présenté avec le support de soutirage 840 007 779

Référence	Nombre de fûts	Capacité L	Dimensions utiles mm*	Dimensions hors tout mm*	Ø Roues	Poids kg
845 006 638	1	220	870 x 870 x 500	980 x 870 x 1235	125	41
845 006 639	2		1275 x 840 x 435	1340 x 840 x 1100		52

* : Longueur x profondeur x hauteur



OPTIONS



Support de soutirage en tube acier peint Ø28mm,
compatible fût plastique et métallique 60, 120 ou 220 L :

840 007 779 – Support 1 fût
590 x 679 x 470mm ; 4,5kg

840 007 780 – Support 2 fûts
590 x 1127 x 470mm ; 10kg

