

TRANSPALETTES



2500 KG

Manuels

Outil incontournable de la manutention, le choix d'un transpalette doit répondre à des critères précis. En effet, souvent lié à des tâches répétitives, un transpalette doit avant tout viser à diminuer la pénibilité du travail et ainsi améliorer la productivité des opérateurs.

QUALITÉ :

- Fiabilité dans le temps des composants.
- Pompe garantie 2 ans

ROBUSTESSE :

- Tête de tablier et longerons renforcés.
- Châssis garanti 5 ans.

ERGONOMIE :

- Poids optimisé.
- Timon recouvert de caoutchouc.

MAINTENANCE :

- Optimisée par des composants facilement accessibles et disponibles sur stock.



| Référence | Fourches écartement extérieur/intérieur | Longueur fourches | Hauteur fourches mini/maxi | Roues directionnelles | | Galets | | Poids kg |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|----------------------|----------|
| | | | | Ø | Bandage | Ø | Bandage | |
| 855 006 709 | 540 / 220 | 1150 | 85 / 200 | 200 | Nylon | 80 x 70 | Galet nylon | 64 |
| 855 006 710 | | | | | | | Boggies nylon | 66 |
| 855 006 713 | | | | | | | Boggies polyuréthane | 70 |

Toutes les dimensions sont en mm.

OPTION

855 008 933 – Axes, galets, roues et roulements INOX.

ZOOM PRODUIT



Roues caoutchouc montées sur axe oscillant pour réduire les efforts de roulage et assurer la stabilité de la charge transportée.



Timon recouvert d'un habillage PVC enveloppant.



Repère gravé sur fourche pour prise de palettes 800 mm.



Pompe



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Avec frein



Fourche 800 mm



Surbaissé 54 mm