

CHARIOTS ET ROULEURS


4 à 16 T

Rouleurs charges lourdes à galets fixes

Conçus pour le déplacement de charges lourdes, machines...

- Les 2 rouleurs sont reliés par une barre de liaison ajustable et repliable, sauf modèle 2 x 2 t qui a une barre rigide.
- Plateau avec revêtement caoutchouc pour protéger les marchandises et antidérapant pour éviter tout glissement de la charge.
- Livrés montés.

La charge doit être répartie sur les rouleurs en fonction de son centre de gravité. Les rouleurs ajustables doivent toujours être positionnés à l'arrière de la charge.



865 004 365 – 2 x 2 tonnes



865 004 366 – 2 x 4 tonnes



865 004 367 – 2 x 6 tonnes



865 004 368 – 2 x 8 tonnes

Référence	Barre de liaison	Capacité	Galets	Dimensions des galets mm	Matières des galets	Dimensions utiles mm	Barre de liaison mm	Poids total kg
865 004 365	Fixe	2 x 2 tonnes	2 x 2	Largeur : 70 Ø 80	Polyuréthane	130 x 170 x 110	Minimum : 300 Maximum : 1000	13
865 004 366	Repliable	2 x 4 tonnes	2 x 4			200 x 200 x 110	Minimum : 400 Maximum : 1480	27
865 004 367		2 x 6 tonnes	2 x 6			280 x 200 x 110	Minimum : 560 Maximum : 1480	38
865 004 368		2 x 8 tonnes	2 x 8			340 x 200 x 110	Minimum : 780 Maximum : 1620	52

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Rouleurs pivotants avec timon, 4 à 16 T



Rouleurs à galets fixes, 2,5 à 6 T