

## SERVANTES GRILLAGÉES



500 KG

### Modèles sans toit, 2 ou 3 côtés

2 dimensions : 1000 x 700 mm ou 1200 x 800 mm

Pour le transport, le stockage ou la distribution de vos produits sur plateaux ou en vrac.

- Spécialement conçues pour les entrepôts, avec un double accès facilitant les opérations de chargement et déchargement des marchandises pour les servantes 2 côtés.
- Sans toit, elles permettent de stocker des produits encombrants sur la hauteur.

#### STRUCTURE :

- Châssis entièrement mécano soudé, résistant et durable.
- Panneaux grillagés maille 50 x 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères en option.
- Barre de poussée mécano soudée à hauteur ergonomique.
- Plateau mélaminé gris clair épaisseur 16 mm.

#### FINITION :


- Peinture époxy résistante et durable.

#### QUALITÉ DE ROULAGE :

- Roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein, montées sur roulement à billes étanche.
- Bandage TPE : silencieux, non tâchant, absorbe les vibrations, effort au démarrage réduit de 50%.

#### SERVICE :

- Servantes livrées PRÊTES A L'EMPLOI (sans étagères)




880 007 091



880 005 304 avec 2 options étagères

Référence	Caractéristiques	Hauteur poussée	Dim. plateaux (Lxl) mm	Dim. hors tout (LxPxH) mm	Roues	Poids kg
880 007 091	Grillage 2 côtés	1015 mm	1000 x 700	1155 x 705 x 1790	Ø 200 mm gris non tachant	51
880 007 092			1200 x 800	1355 x 805 x 1790		59
880 005 304	Grillage 3 côtés		1000 x 700	1155 x 705 x 1790		57
880 005 305			1200 x 800	1355 x 805 x 1790		65

### ZOOM PRODUIT



Option étagères plateaux bois


Etagères en bois MULTIPLIS épaisseur 19 mm, 2 possibilités de positionnement avec ou sans rebords électro-zingués (rebords de 21 mm).

Réglables en hauteur en fonction des charges à transporter.

CU / étagère : 100 kg.

## OPTIONS :

### ETAGÈRES :



882 005 388 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm  
Poids : 6 kg

882 005 389 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm  
Poids : 7 kg



882 005 388 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant  
Poids : 7 kg

882 005 389 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant  
Poids : 8 kg

### TRACTION :



862 010 593 – Timon de traction avec ressort de rappel.



882 009 649 – Attelage + timon pour mise en train, avec boule d'attelage.



Mise en train possible avec les habillages adaptés à vos besoins.

### ROUES :



Roues pneumatiques  
Ø 200 mm 802 000 111  
Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues antistatiques  
Ø 200 mm 802 008 483  
Bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



4 roues pivotantes  
Ø 200 mm 802 010 592  
Remplacement des 2 roues fixes en série par 2 pivotantes.

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

## AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES



Grillagée 3 côtés avec toit



Entièrement grillagée et verrouillable