

SERVANTES MULTI NIVEAUX



500 KG

Plateaux en mélaminé

6 ou 8 niveaux - dimensions 1000 x 700 mm ou 1200 x 800 mm
Facilement modulables, elles s'adaptent rapidement aux besoins des opérateurs pour la manutention de charges variables. Pratique avec leurs 2 côtés d'accès.

CHÂSSIS :

- Entièrement mécano soudé, en tube Ø 28 mm.
- Barre de maintien garantissant la stabilité de l'écartement des montants.

PLATEAU :

- Bois mélaminé gris, épaisseur 16 mm.
- CU plateau bas : 500 kg

FINITION :

- Peinture époxy très résistante aux rayures.

QUALITÉ DE ROULAGE :


- Ø 200 mm, monté sur roulement à billes étanche.
- Effort au démarrage très réduit.
- Bandage TPE : silencieux, non tachant, absorbe les vibrations.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.



880 006 204




880 006 202



Référence	Nombre de niveaux	Espace	Dimensions utiles (Lxl) mm	Dimensions hors tout (LxPxH) mm	Poids kg
880 006 204	6	155 mm	1000 x 700	1000 x 700 x 1430	38
880 006 205			1200 x 800	1200 x 800 x 1430	43
880 006 202	8		1000 x 700	1000 x 700 x 1800	42
880 006 203			1200 x 800	1200 x 800 x 1800	48

ZOOM PRODUIT



Option étagères plateaux bois
Plateaux équipés de supports zingués REVERSIBLES permettant à l'opérateur de choisir la position AVEC rebord (20 mm) ou SANS rebord.
CU / étagère : 100 kg.

OPTIONS

ÉTAGÈRES



882 003 430 – Bois mélaminé gris
Dimensions 1000 x 700 mm

822 003 431 – Bois mélaminé gris
Dimensions 1200 x 800 mm



882 006 698 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant

822 006 699 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant

ROUES



Roues pneumatiques
Ø 200 mm 802 000 111
Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues antistatiques
Ø 200 mm 802 000 483
Bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



4 roues pivotantes
Ø 200 mm 802 010 592
Remplacement des 2 roues fixes en série par 2 pivotantes.

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

TRACTION



862 010 593
Timon de traction.
Facilite la manipulation de la servante.
Timon maintenu en position verticale par ressort de rappel.

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr