

SERVANTES MULTI NIVEAUX



500 KG

Plateaux en mélaminé

6 ou 8 niveaux - dimensions 1000 x 700 mm ou 1200 x 800 mm
Facilement modulables, elles s'adaptent rapidement aux besoins des opérateurs pour la manutention de charges variables. Pratique avec leurs 2 côtés d'accès.

CHÂSSIS :

- Entièrement mécano soudé, en tube Ø 28 mm.
- Barre de maintien garantissant la stabilité de l'écartement des montants.

PLATEAU :

- Bois mélaminé gris, épaisseur 16 mm.
- CU plateau bas : 500 kg

FINITION :

- Peinture époxy très résistante aux rayures.

QUALITÉ DE ROULAGE :


- Ø 200 mm, monté sur roulement à billes étanche.
- Effort au démarrage très réduit.
- Bandage TPE : silencieux, non tachant, absorbe les vibrations.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.



880 006 204




880 006 202



Une vidéo de démonstration est disponible

Référence	Nombre de niveaux	Espace	Dimensions utiles (Lxl) mm	Dimensions hors tout (LxPxH) mm	Poids kg
880 006 204	6	155 mm	1000 x 700	1000 x 700 x 1430	38
880 006 205			1200 x 800	1200 x 800 x 1430	43
880 006 202	8		1000 x 700	1000 x 700 x 1800	42
880 006 203			1200 x 800	1200 x 800 x 1800	48

ZOOM PRODUIT



Option étagères plateaux bois
Plateaux équipés de supports zingués REVERSIBLES permettant à l'opérateur de choisir la position AVEC rebord (20 mm) ou SANS rebord.
CU / étagère : 100 kg.

OPTIONS

ÉTAGÈRES



882 003 430 – Bois mélaminé gris
Dimensions 1000 x 700 mm

822 003 431 – Bois mélaminé gris
Dimensions 1200 x 800 mm



882 006 698 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant

822 006 699 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant

ROUES



Roues pneumatiques
Ø 200 mm 802 000 111
Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues antistatiques
Ø 200 mm 802 000 483
Bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



4 roues pivotantes
Ø 200 mm 802 010 592
Remplacement des 2 roues fixes en série par 2 pivotantes.

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

TRACTION



862 010 593
Timon de traction.
Facilite la manipulation de la servante.
Timon maintenu en position verticale par ressort de rappel.