



## FICHE TECHNIQUE

### PROLONGATEUR AVEC PROTECTION DIFFERENTIELLE

<b>REF : PRODUIT</b>	<b>PJ 57 30mA / PJ 5257 30mA</b>
<b>USAGE</b>	<b>PROFESSIONNEL</b>
<b>FICHE</b>	2P+T – 16 A – 250 Volts - NFC 61314
<b>PROLONGATEUR</b>	2P+T – 16 A – 250 Volts – NFC 61314 – 1 sortie IP44 – IP55 pour le Module
<b>CABLE NORMALISE HAR de type H07RNF isolé à 700 Volts</b>	

#### **PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE**

- 3 G 1,5      3680 Watts déroulé sous 230 Volts (le câble supporte 3680watts)
- 3 G 2,5      3680 Watts déroulé sous 230 Volts (le câble supporte 5750 watts)

**TYPE DE COURANT**                      Alternatif 50 Hz – 250 Volts

- Module protection différentielle 30 mA / 16A - **EXISTE EN VERSION 10mA PJ5257 10mA**
- Réf : PJ 57 30 mA                      5 m 3G1,5
- Réf : PJ 5257 30mA                      5 m 3G2,5

**PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE**

