

# FICHE TECHNIQUE

## Nettoyeur haute pression thermique EUROPOLAV 15-250 TH.2 | ref.30858



Le nettoyeur EUROPOLAV 15-250 TH.2 est un nettoyeur puissant et robuste.

Il convient pour une utilisation intensive sur tout type de chantier.

Il est équipé d'emplacements pour enrouler les tuyaux d'arrivée d'eau et de lance, d'une soupape thermostatique, d'un système de sécurité manque d'huile, d'un pistolet à raccord tournant, d'une double lance, ainsi que d'une lance à buse rotative.

Doté de roues grand diamètre et d'un châssis renforcé, il est très maniable.

Conçu pour une maintenance aisée.

Pression variable	0 à 250 bar
Débit	15 L/min
Buse	15°- 40
Puissance	VANGUARD 14 CV
Carburant	sans plomb 98
Capacité réservoir	6,1 L
Consommation	3,5 L/h
Graissage	barbotage
Pompe	tête laiton, 3 pistons céramique
Aspiration détergent	non
Rotation de la pompe	3600 tr/min
Température d'eau maxi. acceptée	70°C
Lance	double avec raccord KW
Tuyau	20 m - 315 bar
Dimensions (L x l x h)	66 x 62 x 91 cm
Poids	77 kg

### Livré avec

- 1 tuyau haute pression 20 m
- 1 tuyau alimentation d'eau de 10 m
- 1 lance double de 300 mm
- 1 lance double de 600 mm
- 1 buse rotative
- 1 jerrican de 5 L