

Fiche technique | Modèle : **Armorgard FlamBank FBC2**



- ☹ Coffre sécurisé robuste pour entreposer et mettre à l'abri les produits dangereux
- ☹ Serrures clé unique 5 leviers pêne dormant
- ☹ Système unique anti-effraction externe et interne
- ☹ Construction robuste en acier 2 mm et 3 mm
- ☹ Bras gaz hydrauliques d'assistance à l'ouverture du couvercle
- ☹ Sécurité du couvercle autobloquante pour sécuriser le couvercle en position ouverte
- ☹ Ventilation niveaux haut et bas pour prévenir l'accumulation de fumées
- ☹ Gaze antifeu installée
- ☹ FlamBank est construit aux spécifications d'une résistance au feu 30 minutes
- ☹ Convient pour entreposer des équipements ou produits chimiques inflammables
- ☹ Cuve entièrement soudée pour prévenir toute fuite en conformité avec la réglementation du COSHH britannique
- ☹ Patins pour chariot à fourche avec trous de fixation pour installer des roulettes et en faire une unité mobile
- ☹ Dispositifs pour immobiliser l'unité en place
- ☹ Livré complet avec une étagère
- ☹ Livré avec signalétique complète

Produit	Armorgard FlamBank FBC2
Dimensions internes	675x605x1185
Dimensions externes (y compris protubérances)	765x675x1270
Poids (kg)	107
Couleur	Rouge boîte aux lettres ; RAL-3020
Finition	Revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion
Matériau	Acier
Épaisseur du matériau	2 mm et 3 mm
Mécanisme de verrouillage	Serrure pêne dormant 5 leviers haute sécurité clés identiques
Équipé de patins pour chariot à fourche ?	Oui
Équipé de bras gaz ?	Oui
Charge Newton des bras gaz	450N
Immobilisation de sécurité	Oui
Quantité de clés fournies	3 clés robustes
Équipements supplémentaires en option	Roulettes, étagères
Quantité d'étagères en standard	1
Roulettes en standard ou en option ?	en option
Fixation des roulettes ?	Boulon de fixation rapide sur le kit de roulette
Capacité de la cuve	50
Signalétique de sécurité	Panneau produits dangereux
Résistant au feu ?	Jusqu'à 30 minutes

